

## Emerlink Encoder mini



Emerlink Encoder mini – ультрапортативное решение для эффективной передачи видеосигнала по гарантированным и негарантированным сетям. Решение идеально подходит для организации удаленных трансляций и оперативной доставки отснятого материала. 1 HD канал на входе и 1 HD канал на выходе позволяет быстро разворачивать инфраструктуру для телемостов и интерактивных съемок. Встроенный фирменный алгоритм ADS способен гарантированно доставить видеопоток даже при потерях на канале до 30%.

### Ключевые функции

### Приложения

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Поддерживаемые форматы SD: 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
- Поддерживаемые форматы HD: 720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60  
1080i/50/59,94/60  
2160p/25/29,97/30/50/59,94/60
- Цветовое разрешение SDI: 8 и 10 бит YUV (4:2:2);
- Поддерживаемые видео кодеки: MPEG-2, H.264/MPEG-4, H.265/HEVC
- Поддерживаемые аудио кодеки: MPEG-1 Layer 2, MPEG-4 AAC
- Дополнительные возможности: Поддержка меток ANSI/SCTE-35  
Поддержка телетекста ISO/IEC 13818-1
- Поддерживаемые сетевые протоколы передачи: UDP, RTP, PRO (опционально)
- Корректировка ошибок: FEC, PRO (ADS)
- Задержка кодирования: Low Delay, UltraLow Delay
- Входов: HD/SD-SDI
- Выходы: HD/SD-SDI
- Интерфейсы: SDI (BNC), HDMI (опционально), RJ45 Eth, USB 2.0, USB 3.0, 2 x USB Type-C, 2 x HDMI, аудио Jack 3,5, DC in
- Габаритные размеры (без аккумуляторных блоков питания), с учетом допуска, мм: 150x44x110 (ШxВxГ) ± 2
- Масса, не более, кг: 0,7