

Emerlink Platform 2



Аппаратная платформа Emerlink Platform 2 представляет собой универсальное устройство, предназначенное для автономной работы и

Ключевые функции

Приложения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- **Процессор:** Intel Core i9/i7/i5/i3 12/13/14 gen
- **Графическое ядро:** UHD770
- **Чипсет:** Intel B660
- **Оперативная память:** DDR4 3200 до 64 GB, 2 x DDR4 SO-DIMM
- **Чип сетевой карты:** Intel I219-V / Microchip LAN7430 / Microchip LAN7800
- **Хранилище:** 1 x M.2 KEY-B 2280, SATA SSD (256 GB)
- **Поддерживаемые стандарты связи:** Ethernet 10/100/1000 Mb/S
- **Слот расширения:** 1 x PCI-E x4 gen 4 (x16 slot) / 1 x PCI-E x16 gen 4 (x16 slot) or 2 x PCI-E x8 gen 4 (two x16 slots) (optional)
- **ОС:** WINDOWS 10 / WINDOWS 11 / LINUX
- **Питание:** 2 x 110~230VAC 50~60 Hz C14 inlet

Физические параметры:

- **Интерфейс:** 1 x HDMI OUT, 4 x USB 3.0, 3 x Ethernet (RJ-45), 1 x Audio IN, 1 x Audio OUT, 2 x IEC 320 C14
- **Формат:** 1U Rackmount
- **Габаритные размеры с учетом допуска, мм:** 484x44x400 (ШxВxГ) ± 2
- **Масса, не более, кг:** 3,52
- **Диапазон рабочих температур, °C:** 0-40 C
- **Температура хранения, °C:** -20 +60