

Emerlink Video 2.0



Emerlink Video 2.0 является эволюцией портативного мобильного кодера нашей компании. Новая аппаратная платформа позволила значительно улучшить производительность и энергопотребление, повысить качество работы собственного алгоритма кодирования. Встроенный аккумулятор позволяет работать в прямом эфире около 1 часа, а наличие площадки для подключения внешних батарей гарантирует, что вы всегда останетесь с положительным зарядом. Оборудование прошло тестирование в рамках региональных каналов и продемонстрировало высокую надежность.

- Обратный видеоканал
- Внутренняя аккумуляторная батарея
- Экран: 5.5"

Ключевые функции

Приложения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- **Сотовые интерфейсы:** 6 x 3G / LTE / 5G (опционально)
- **Ethernet:** 1 x 10/100/1000 Base-T/1000 (RJ 45) (С возможностью передачи через спутниковые терминалы Ka-band и BEGAN)
- **Wi-Fi:** Двухдиапазонный беспроводной (802.11 ac). Открытый, WEP, WPA-PSK и WPA2-PSK.
- **Видео:**
- **Обратный видеоканал:** Опционально
- **Форматы видео:** 576i, 720p 50/59.94/60
1080p 23,98/24/25/29.97/30
1080i 50/59.94/60
1080p 50/59.94/60 – опционально
- **Кодирование видео:** MPEG-I Layer II , MPEG-4 LATM AAC (32000, 44100, 48000 Гц)
- **Типы видео потоков:** UDP, RTP, RTP+FEC, SRT, RTMP
- **Корректировка ошибок:** FEC, PRO (ADS)

-
- **Видеовходы:** HD/SD-SDI, HDMI
 - **Видеовыходы:** HD/SD-SDI (опционально)
 - **Аудио:**
 - **Обратный аудиоканал:** Да
 - **Кодирование аудио:** MPEG-1 Layer 2, MPEG-4 AAC
 - **Аудиовходы:** Вложенный (HD/SD-SDI, HDMI) до 16 каналов
 - **Обратная служебная связь MIX-MINUS:** mini XLR, USB совместимая внешняя звуковая карта
 - **Электропитание:**
 - **Внутренняя батарея:** до 1 часа работы
 - **Внешняя батарея:** Возможность использования до 2-х аккумуляторов (опционально) типа V-Lock/Gold-Mount с функцией горячей замены
 - **Внешнее питание:** 100-240 адаптер (в комплекте)
 - **Физические параметры:**
 - **Габаритные размеры (без аккумуляторных блоков питания), с учетом допуска, мм:** 110x215 x130 (ШxВxГ) ± 2
 - **Масса, не более, кг:** 2
 - **Дисплей:** 5,5"
 - **Разъёмы:** SDI (BNC), HDMI (опционально), RJ45 Eth, 2 x USB 2.0, MIX- (mini XLR), DC in.
 - **Рабочая температура:** от 0° C до + 40° C