

Emerlink Audio



Аудио интерфейс Emerlink Audio – это внешняя звуковая карта для Emerlink Platform и других ПК или рабочих станций. Emerlink Audio разработан для Emerlink Platform с целью подключения профессионального оборудования к платформе, к примеру звуковой матрицы или звукового пульта. Так же используется для включения оборудования Emerlink в систему служебной связи клиента. Так же совместим с Audio Matrix Emerlink, на базе которой может быть организована собственная система служебной связи оборудования Emerlink и сторонних устройств.

Ключевые функции

Приложения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- **Технические характеристики:**
 - Разрядность (битность) - 24 bit
 - Частота дискретизации – 44.1 kHz
 - Частотная характеристика – от 20 Гц до 20 кГц
 - Вход USB-C
- **Аналоговые Выходы:**
 - 4 балансных выхода XLR
 - Выходное Сопротивление – 100 Ом
 - Максимальная выходная мощность 1 мВт (0 дБм) 0,775 В
- **Аналоговые Входы:**
 - 4 комбинированных балансных входа XLR - TRS
 - Фантомное питание – 48 вольт
 - Микрофонный / линейный переключатель
 - Входное Сопротивление – 20кОм
 - Контроль уровня входного сигнала - да

- Индикаторы на передней панели

Индикация фантомного питания 48 V

Индикация входного сигнала

Индикация перегрузки входного сигнала

Индикатор подключения внешнего питания

Индикатор подключения к ПК (в качестве внешней звуковой карты)

Вес и габариты

- Габариты (ШхВхГ) 220X45X70